

# Ledinaire floodlight gen2

Novinka

S LED světlometry Ledinaire floodlight snadno nahradíte stávající svítidla s halogenovými žárovkami do příkonu až 1 500 W a výbojkami až do příkonu 400 W. Díky kompaktním rozměrům a inovovanému designu nebudou svítidla na fasádě působit rušivě.

Svítidla jsou standardně vybavena symetrickou optikou (100x100°), u provedení Maxi (BVP155) nově nabízíme i asymetrickou optiku (30x80°). Montáž svítidla je díky předinstalovanému kabelu délky 1 m velice jednoduchá, svítidlo není nutné vůbec otevírat. Svítidlo lze instalovat směrem nahoru i dolů, díky nastavitelné montážní konzoli jej lze směřovat dle potřeby. Konstrukce svítidla je z kvalitních materiálů – hliník, polykarbonát a sklo. Svítidlo v provedení Mini (BVP154) lze dodat rovněž s integrovaným čidlem pohybu, vsazeným nenápadně přímo do těla svítidla.



## Reflektory

GPC	EOC	Typ	Popis	Přibližná náhrada za	Doporučená cena bez DPH
911401730422	871016332970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	Bez čidla pohybu	75W halogen	280,-
911401730432	871016332971099	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE		150W halogen	280,-
911401730442	871016332972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE		400W halogen, 70W výbojka	370,-
911401730452	871016332973499	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE			370,-
911401730462	871016332974199	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE			700,-
911401730472	871016332975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE			700,-
911401733332	871016333131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	S čidlem pohybu	75W halogen	720,-
911401733342	871016333132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE		150W halogen	720,-
911401733352	871016333133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE		400W halogen, 70W výbojka	790,-
911401733362	871016333134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE			790,-
911401733372	871016333135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE			1 150,-
911401733382	871016333136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE			1 150,-
911401733272	871016333125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	Symetrická optika	150W výbojka	1 990,-
911401733282	871016333126399	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE		1000W halogen, 250W výbojka	2 900,-
911401733292	871016333127099	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE		1500W halogen, 400W výbojka	3 900,-
911401733302	871016333128799	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	Asymetrická optika	150W výbojka	2 600,-
911401733312	871016333129499	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE		1000W halogen, 250W výbojka	3 600,-
911401733322	871016333130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE		1500W halogen, 400W výbojka	4 600,-

## Parametry:

- Záruka 3 roky
- Životnost 50 000 h (L70)
- Barva světla neutrální bílá 4 000 K a teplá bílá 3 000 K
- Index podání barev min. 80
- Měrný výkon až 100–105 lm/W
- Stupeň krytí IP 65
- Stupeň ochrany IK 07 (BVP154), IK 08 (BVP155)
- Hmotnost 0,35 až 5,61 kg
- Třída ochrany I
- Přepětová ochrana 2 kV (BVP154), 4 kV (BVP155)
- BVP154 i ve verzi s čidlem pohybu (MDU)
- Montážní třmen tvaru "U"
- Instalace svítidla bez otevírání, s kabelem 1 m
- Povolená provozní teplota okolí -20 °C až +40 °C
- Barevné provedení tmavě šedá
- BVP155 nově i ve verzi s asymetrickou optikou